

À

Solution :

- 1) Dans une page d'invite ou un rapport, cliquer sur Fichier / Variables
- 2) Ajouter une variable booléenne
- 3) Insérer le code `ParamDisplayValue("Parametre_invite") = "texte_sélectionné_pour_afficher_objet"`
- 4) Nommer cette variable Ex: Affichage_Invite1
- 5) Ajouter Un block conditionnel dans une cellule de table
- 6) Sélectionner le bloc et assigner sa propriété variable de bloc à : Affichage_Invite1
- 7) Assigner aussi la propriété Bloc Actif à OUI
- 8) Ajouter une nouvelle invite dans le bloc conditionnel
- 7) Assigner la propriété Bloc Actif à NON

2 options possibles pour la suite :

Option A :

A-8 Ajouter un bouton d'invite dans une cellule de la table.

A-9 Changer la propriété type du bouton à Nouvelle invite

A-10 Lancer le rapport ou la page de prompt

Report Studio: Invite qui permet d'afficher une autre invite

A-11 Tester la valeur puis appuyer sur le bouton Nouvelle invite

Option B :

B-8 Modifier la propriété de l'invite de sélection ; Soumission automatique ☐ Oui

A-9 Lancer le rapport ou la page d'invite

A-10 Tester la valeur

NB: S'assurer que la soumission automatique ne lance pas le rapport au complet

À

Référence ID de l'article: #1075

Auteur: Michel Preti

Dernière mise à jour: 2008-12-23 11:32