

Report Studio: Exemple de réglage des invites de type date

Les dates qui apparaissent dans les invites de type date, ne sont souvent pas les dates souhaitées.

Voici un exemple pratique du réglage de 2 dates dynamiques avec du Javascript :

À

1) Insérer une invite de saisie d'une date de début nommée par exemple :
prompt_date_debut

2) Insérer un élément HTML avec le code Javascript suivant (pour avoir le 1er jour de l'année en cours) :

```
<script>
```

```
function PremierJourAnnee()
```

```
{ var dtJour = new Date();
```

```
var dtJour1 = new Date();
```

```
dtJour1.setFullYear(dtJour.getFullYear());
```

```
dtJour1.setMonth(dtJour.getMonth());
```

```
dtJour1.setDate(1);
```

Report Studio: Exemple de r  glage des invites de type date

```
var dtFinMoisPasse = new Date( dtJour1 - 86400000 );  
  
var strResultat = [dtFinMoisPasse.getUTCFullYear(), 1, 1].join("-");  
  
return strResultat;  
  
}
```

```
pickerControlprompt_date_debut.setValue( PremierJourAnnee() );  
  
</script>
```

3) Ins  rer une 2e invite de saisie d  une date de fin nomm  e par exemple :
prompt_date_fin

4) Ins  rer un 2e   l  ment HTML avec le code Javascript suivant (pour avoir le dernier jour
du mois pr  c  dent le jour en cours) :  

```
<script>  
  
function DernierJourMoisPasse ()  
  
{ var dtJour = new Date();  
  
var dtJour1 = new Date();  
  
  
dtJour1.setFullYear(dtJour.getFullYear());  
  
dtJour1.setMonth(dtJour.getMonth());  
  
dtJour1.setDate(1);
```

Report Studio: Exemple de rÃ©glage des invites de type date

```
var dtFinMoisPasse = new Date( dtJour1 - 86400000 );
```

```
var strResultatÂ Â Â = [dtFinMoisPasse.getFullYear(), dtFinMoisPasse.getMonth()+1,  
dtFinMoisPasse.getDate()].join("-");
```

```
return strResultat ;}
```

```
pickerControlprompt_date_fin.setValue( DernierJourMoisPasse() );
```

```
</script>
```

Â

Référence ID de l'article: #1081

Auteur: Michel Preti

Dernière mise à jour: 2010-05-04 17:12