Oracle: GÃ©nÃ©rer un script Oracle pour dÃ©sactiver ou activer les contraintes et les clefs primaires

GÃ©nÃ©rer un script Oracle pour dÃ©sactiver les contraintes d'un ou de plusieurs schÃ©ma(s) :

SELECT 'ALTER TABLE ' || owner || '.' || table_name || ' DISABLE CONSTRAINT ' || constraint_name || '' FROM all_constraints

Â WHERE OWNER IN ('TEST1', 'TEST2') AND constraint_type = 'R'

Â

GÃ©nÃ©rer un script Oracle pour dÃ©sactiver les clefs primaires d'un ou de plusieurs schÃ©ma(s) :

SELECT 'ALTER TABLE ' || owner || '.' || table_name || ' DISABLE PRIMARY KEY; ' FROM all_constraints

Â WHERE OWNER INÂ ('TEST1', 'TEST2') AND constraint_type = 'P'

Â

GÃ©nÃ©rer un script Oracle pour activer les clefs primaires d'un ou de plusieurs schÃ©ma(s) :

(c) 2024 Michel Preti <info@michelpreti.com>

SELECT 'ALTER TABLE ' || owner || '.' || table_name || ' ENABLE PRIMARY KEY; ' FROM all_constraints

Â WHERE OWNER INÂ ('TEST1', 'TEST2') AND constraint_type = 'P'

Â

GÃ©nÃ©rer un script Oracle pour activer les contraintes d'un ou de plusieurs schÃ©ma(s) :

SELECT 'ALTER TABLE ' || owner || '.' || table_name || ' ENABLE CONSTRAINT ' || constraint_name || '' FROM all_constraints

Â WHERE OWNER IN ('TEST1', 'TEST2') AND constraint_type = 'R'

Â

Référence ID de l'article: #1111
Auteur: Michel Preti
Dernière mise à jour: 2014-04-10 16:36

(c) 2024 Michel Preti <info@michelpreti.com>