

Sous Oracle, le TRUNCATE nécessite des droits de lourds de "DROP ANY TABLES" pour un user.

Un contournement intéressant est de faire une procédure stockée spécifique au truncate.

Voici un exemple de procédure :

```
create or  
replace procedure TEST.TRUNCATE_ELEMENT( p_element in varchar2 )
```

```
as
```

```
begin
```

```
    execute immediate 'TRUNCATE TABLE ' ||  
    p_element;
```

end;

À

Ensuite il faudra "granter" la procédure :

```
GRANT  
EXECUTE ON TEST.TRUNCATE_ELEMENT TO USERTEST ;
```

À

Voici un exemple d'appel :

```
BEGIN
```

```
À TEST.TRUNCATE_ELEMENT('TEST.WRK_RETOUR');
```

```
END;
```

Normal
0

21

false
false
false

FR-CH
X-NONE
X-NONE


```
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Tableau Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
```

mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-ansi-language:FR-CH;
mso-fareast-language:FR-CH;}

Référence ID de l'article: #1114

Auteur: Michel Preti

Dernière mise à jour: 2014-04-11 09:21